περίγραμμα Β΄ ορόφου

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ

Ε=5.60x(2.80/2)+16.80x(3.10/2)+16.80x(1.20/2)+13.80x(1.65/2)+
+13.80x(3.25/2)+8.80x(3.20/2)-(7.00+7.35)*4.00/2=63.15τμ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠ ΑΡΙΘΜ. 286 ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ
ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 10 Απριλίου 2006

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

εξωτερικά ανοίγματα: ύψος πρεκιού / πλάτος / ύψος ποδιάς

εσωτερικά ανοίγματα: πλάτος / ύψος πρεκιού

Τα ύψη των ανοιγμάτων (ποδιάς-πρέκι) λαμβάνονται από την στάθμη δαπέδου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

οπλισμένο σκυρόδεμα

λιθοδομή

πλινθοδομή χωρίς διάκενο

οπτοπλινθοδομή

ΣΤΑΘΜΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ: τελική στάθμη δαπέδου / στάθμη μπετόν

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΧΩΡΟΣ 1: $E_{χώρου}$=3.75x4.30=16.13τμ
$E_{κουφωμάτων}$=(1.10+2x1.00)x1.50=4.65
=4.65>0.10x16.13=1.61τμ ->ΟΚ Αερισμός-Φωτισμός

ΧΩΡΟΣ 2: $E_{χώρου}$=5.96x3.90=21.46τμ
$E_{κουφωμάτων}$=(1.15+1.30)x1.50+1.15?2.40=5.99>0.10x21.46=2.15τμ -> ΟΚ Αερισμός-Φωτισμός

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ

Ε=5.60x(2.80/2)+16.80x(3.10/2)+16.80x(1.20/2)+13.80x(1.65/2)+
+13.80x(3.25/2)+8.80x(3.20/2)-4.00x(7.00+7.35)/2=63.15τμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γ.Δ.Ε.Π.Ε.Α.
Γ 12179/06
Καθορισμού χρήσεων, ειδικών όρων-περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Κωλέττη 3, περιοχή "Εξάρχεια" του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου Αθηνών
ΑΘΗΝΑ 17 Μαρτίου 2006
Δ/ντής
Σ. Γιανναλοπούλος

Αρ. Φ. 43/06
Σχ. 8

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ Γενικός ..... Ειδικός .....
ΕΡΜΑΡΙΟΝ Θυρίς ..... Φακ. .....
ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. ..... Θυρίς ..... Φακ. .....

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ: ΑΘΗΝΑ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Ειδική ρύθμιση στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Κωλέττη 3, περιοχή Εξάρχεια, Ο.Τ.27/ 71, φερόμενο ως ιδιοκτησία της Α.Β.Ε.Ε. "ΛΟΛΑ" και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

ΚΑΤΟΨΗ Β΄ ΟΡΟΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ