

Κάλυψη υφιστ.= (0.5x2.92x9.85)+(0.5x9.85x3.14)+(0.5x1.65x7.83)+(0.5x1.64x7.83)+
+(2.25x2.09)+(0.5x5.88x11.68)+(0.5x5.82x11.86) = 115.64 m²



Εκμ ΙΣ.= Κάλυψη υφιστ. = 115.64 m²



Εκμ Α' οροφ.= (0.5x2.83x7.89)+(0.5x7.89x2.99)+(0.5x1.65x7.82)+(0.5x1.64x7.82)+
+(0.5x5.86x11.68)+(0.5x11.68x5.82) = 104.04 m²



Εκμ Β' οροφ.= Εκμ Α' οροφ. - Επιφ.εκτος ΣΔ = 104.04 - [(0.5x1.57x3.40)+(0.5x3.40x1.64)
=104.04 - 5.45 = 98.59 m²

Εξωστης = 2.82x0.88 = 2.48 m²

ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ



Κάλυψη προσθ.= (0.5x2.82x7.75)+(0.5x7.75x2.93)+(0.5x1.64x7.67)+(0.5x1.68x7.67)+
+(0.5x4.54x8.93)+(0.5x9.93x4.50) = 79.70 m² < 92.19 m²

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Γ' ΟΡΟΦΟΥ (προσθήκη)



Εκμ Γ' οροφ.= Κάλυψη προσθ. - Επιφ.εκτος ΣΔ - Ημιυπ.Χωρος 1 =
=79.70 - 5.03 - 15.01 = 59.66 m²

Επιφ. εκτος ΣΔ = (0.5x1.48x3.32)+(0.5x3.32x1.55) = 5.03 m²

Ημιυπ.Χωρος 1 = 8.34x1.80 = 15.01 m²

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Δ'-Ε' ΟΡΟΦΟΥ (προσθήκη)



Εκμ Δ'-Ε' οροφ.= Κάλυψη προσθ. - Ημιυπ.Χωροι=
=79.70 - 3.15 - 7.50 = 69.05 m²

Ημιυπ.Χωρος 2a/3a = 1.05x3.05 = 3.15 m²

Ημιυπ.Χωρος 2b/3b = 1.90x8.34 = 7.50 m²

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤ' ΟΡΟΦΟΥ (προσθήκη)



Εκμ ΣΤ' οροφ.= Κάλυψη ΣΤ'ορ - Ημιυπ.Χωρος 4 = (0.5x3.60x9.26)+(0.5x9.26x3.59)+
+(0.5x1.64x7.67)+(0.5x7.67x1.68)+(0.5x2.82x7.75)+(0.5x7.75x2.93)-Ημ.χ3 =
= 68.30 - 2.41 = 65.89 m²

Ημιυπ.Χωρος 4 = 0.70x3.45 = 2.41 m²

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ζ' ΟΡΟΦΟΥ (προσθήκη)



Εκμ Ζ' οροφ.= (0.5x1.81x8.54)+(0.5x8.54x1.79)+(0.5x1.64x7.67)+(0.5x7.67x1.68)+
+(0.5x2.82x7.75)+(0.5x7.75x2.93) = 50.38 m²

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Β-Β



ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Επιτρ. ΚΑΛΥΨΗ = 131.80x70% = 92.26 m²
2. Επιτρ. ΔΟΜΗΣΗ = 131.80x4.8 = 632.64 m²
3. Επιτρ. ΗΜΙΥΠ.ΧΩΡΟΙ = 632.64x0.20 = 126.52 m²
4. Επιτρ. ΕΞΩΣΤΕΣ = 632.64x0.20 = 126.52 m²
5. Επιτρ. ΟΓΚΟΣ = 632.64x4.5 = 2846.88 m³

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΚΑΛΥΨΗ

ΥΦΙΣΤ. ΚΑΛΥΨΗ = 115.64 m²

Β. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

1. Ε Ισογειου = 115.64 m²
2. Ε Α ορ. = 104.04 m²
3. Ε Β ορ. = 104.04 m²
4. Ε Γ ορ. = 57.40 m²

Συνολο υφιστ.εκμ. = 381.12 m²

Γ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΗΜ.Χ Γ' ορ. = 46.64 m²

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΚΑΛΥΨΗ

ΚΑΛΥΨΗ υφιστ.(ΙΣ.-Α'-Β' ορ.) = 115,64 m²
ΚΑΛΥΨΗ προσθήκης (Γ'-Δ'-Ε'-ΣΤ'-Ζ' ορ.) = 79,70 m² < 92.26 m²

Β. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Ε Υπογ. = 115.64 m² ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
Ε Ισ. = 115.64 m²
Ε Α' ορ. = 104.04 m²
Ε Β' ορ. = 98.59 m²
Ε Γ' ορ. = 59.66 m²
Ε Δ' ορ. = 69.05 m²
Ε Ε' ορ. = 69.05 m²
Ε ΣΤ' ορ. = 65.89 m²
Ε Ζ' ορ. = 50.38 m²

Συνολο πραγμ. Εκμεταλλευσης = 632.30 m² < 632.64 m²

Γ. ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΗΜ.Χ 1 Γ' ορ. = 15.01 m²
ΗΜ.Χ 2a+2b Δ' ορ. = 3.15+7.50=10.65 m²
ΗΜ.Χ 3a+3b Ε' ορ. = 3.15+7.50=10.65 m²
ΗΜ.Χ 4 ΣΤ' ορ. = 2.41 m²

Συνολο ΗΜ.Χωρων = 38.72 m² < 126.52 m²

Δ. ΕΞΩΣΤΕΣ

ΕΞ. Β' ορ. = 2.48 m²

Συνολο ΕΞΩΣΤΩΝ = 2.48 m² < 126.52 m²

Ε. ΟΓΚΟΣ

Ο1 ισ. = 115.64x3.20 = 370.04 m³
Ο2 α'-β' ορ. = 104.04x8.30 = 863.53 m³
Ο3 γ'-δ'-ε' ορ. = 79.70x8.85 = 705.34 m³
Ο4 στ' ορ. = 68.30x2.75 = 187.82 m³
Ο5 ζ' ορ. = 50.38x3.00 = 151.14 m³
Ο6 στεγης = Ε κατακορ.επιφ.στεγης x Μήκος στεγης= 11.47x8.34 = 95.65 m³

Συνολο ΟΓΚΟΥ = 2373.52 m³ < 2846.88 m³

Ε κατακορυφης επιφ.στεγης= (3.11x2.00)+((0.20+2.00)x0.5x3.82)+
+2x(0.5x0.50x2.11)=11.47 m²

ΣΤ. ΦΥΤΕΥΣΗ

Υφιστάμενο κτίριο διατηρητέο : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

Ζ. ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Πίνακας Χρήσεων για υπολογισμό θέσεων στάθμευσης

	ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
ΙΣΟΓΕΙΟ	115.64		115.64	υφιστ. χρηση-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜ.
Α' ΟΡ.	92.10	11.94	104.04	υφιστ. χρηση-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜ.
Β' ΟΡ.	89.49	9.10	104.04	υφιστ. χρηση-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜ.
Γ' ΟΡ.	50.56	9.10	59.66	ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Δ' ΟΡ.		69.05	69.05	ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Ε' ΟΡ.		69.05	69.05	ΠΡΟΣΘΗΚΗ
ΣΤ' ΟΡ.		65.89	65.89	ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Ζ' ΟΡ.		50.38	50.38	ΠΡΟΣΘΗΚΗ
	50.56	263.47		

Αρα οι θεσεις σταθμευσης που απαιτούνται είναι:
Καταστημα : 50.56/80 = 1 θεση
Κατοικια : 263.47/150 = 1.75 = 2 θεσεις

Συνολο απαιτούνται 3 θεσεις σταθμευσης

ΕΜΒΑΔΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Α) = 131.80 m²

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ : Ε= 200
Π= 10
ΠΡΟ 09-06-73 : Ε= 112.5
Π= 6

Σ.Δ. : 4.80
ΦΕΚ Σ.Δ. : ΦΕΚ -312Δ/78
ΥΨΟΣ : ΓΟΚ 85 & ΤΡΟΠ. ΓΟΚ 2000
ΚΑΛΥΨΗ : 70% - ΣΥΝΕΧΕΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΚΑΡΑΖ : ΦΕΚ 76Α'/04
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΦΑ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ : Γ.Π.Σ.

ΦΕΚ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 28Δ/Υ14-2-1985

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 23978/10 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 11 ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΑΚ · 87/10
ΣΧ · 15

ΣΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 244 ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 24 Ιουνιου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 11

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΚΕΝΤΡΟ - ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΔΚ

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ